

Tedex Off Road Line 15W50 olej silnikowy

Charakterystyka produktu

Tedex Off Road Line 15W50 to półsyntetyczny wielosezonowy olej silnikowy produkowany na najwyższej jakości olejów syntetycznych oraz hydrorafinowanych, selekcionowanych mineralnych olejach bazowych z zastosowaniem najnowszej generacji pakietu dodatków uszlachetniających.

Specyfikacje i Normy

- ☞ Klasa lepkości SAE: 15W-50
- ☞ Klasa jakości wg API: SL
- ☞ Klasa jakości wg ACEA: A3/B3-08, A4/B4-08
- ☞ Warunki Techniczne: WT-Tedex/97/22 C wyd. I
- ☞ VDS

Zastosowanie

Olej **Tedex Off Road Line 15W50** specjalnie opracowany do stosowania w maszynach enduro i crossowych pracujących pod normalnym oraz dużym obciążeniem, a także do quadów, skuterów śnieżnych. Wyjątkowo dobrze nadaje się do użytku z lub bez mokrego sprzęgła. Produkt o najwyższej jakości przeznaczony do smarowania silników z zapłonem iskrowym. Zalecany jest do stosowania w silnikach najnowszej generacji zasilanych benzyną, szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku silników dużej mocy pracujących w trudnych warunkach, wyposażonych w nowoczesne systemy wtrysku paliwa i katalizatory spalin.

Olej **Tedex Off Road Line 15W50** jest zamienny z innymi olejami o podobnej kategorii jakości produkcji zachodniej lub krajowej oraz jest z nimi mieszalny (również z olejami na bazie syntetycznej).

Właściwości użytkowe

Olej **Tedex Off Road Line 15W50** dzięki zastosowaniu nowoczesnej formułacji posiada wyjątkowe właściwości użytkowe :

- ◆ antyutleniające - minimalizujące powstawanie osadów w komorze spalania
- ◆ myjąco - dyspergujące - utrzymujące elementy silnika w czystości i przeciwdziałające powstawaniu niskotemperaturowych osadów (szlamów)
- ◆ przeciwzużyciowe - utrzymujące układ zaworowy w doskonałym stanie nawet po długim okresie eksploatacji silnika
- ◆ lepkościowo - temperaturowe - zapewniające bezproblemową pracę silnika w szerokim zakresie temperatur

- ♦ przeciwkorozyjne i przeciwrdzewne - skutecznie zabezpieczające elementy silnika przed korozją i rdzewieniem.

Właściwości fizyko-chemiczne - wartości typowe

Tedex Off Road Line 15W50	
Lepkość kinematyczna w 100°C, mm ² /s	17,6
Wskaźnik lepkości	135
Lepkość strukturalna w -20°C, mPa·s	6400
Temperatura zapłonu, °C	224
Temperatura płynięcia, °C	- 35
Liczba zasadowa (TBN), mg KOH/g	9,5
Popiół siarczanowy, % wag.	1,3

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego.

Własności BHP i przeciwpożarowe

- ♦ olej nie zawiera w swoim składzie substancji toksycznych
- ♦ lotność oleju w stosunku do eteru bardzo mała
- ♦ ciecz trudno palna, skłonność do samozapalenia niska
- ♦ klasa niebezpieczeństwa pożarowego - IV

Przechowywanie i transport

Olej **Tedex Off Road Line 10W50** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5 °C do 35 °C. Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza zagrożeń.

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela :

TEDEX S. A.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2
tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15